

Serie H 5400 Nuevo



| Modelo | | | F-H5409 | F-H5412 | F-H5418 | F-H5424 |
|---|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| EAN Pack (unid. interior + unidad exterior) | | | 8806088300290 | 8806088300306 | 8806088300313 | 8806088300306 |
| Unidad Interior | | | AR09KSFPEWQNET | AR12KSFPEWQNET | AR18FSFPDGMNEU | AR24FSFPDGMNEU |
| Unidad Exterior | | | AR09KSFPEWQXET | AR12KSFPEWQXET | AR18FSFPDGMXEU | AR24FSFPDGMXEU |
| Tipo | | | Inverter (Bomba de calor) | Inverter (Bomba de calor) | Inverter (Bomba de calor) | Inverter (Bomba de calor) |
| Refrigerante | | | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Capacidad | Frío | Kcal/hr. | 2,15 | 3,01 | 4,3 | 5,85 |
| | | kW | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 6,8 |
| | Calor | Kcal/hr. | 2,75 | 3,01 | 5,16 | 6,7 |
| | | kW | 3,2 | 3,5 | 6,0 | 7,8 |
| Eficiencia energética | SEER | | 5,6 A+ | 5,6 A+ | 6,7 / A++ | 6,1 / A++ |
| | SCOP | | 3,8 / A | 3,8 / A | 3,8 / A | 3,8 / A |
| Consumo energético | Frío / Calor | W | 780 / 910 | 1.270 / 1.000 | 1.470 / 1.740 | 2.150 / 2.350 |
| Deshumidificación | | l/hr. | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 |
| Conexiones frigoríficas | Líquido | ø. mm. (") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") |
| | Gas | ø. mm. (") | 9,52 (3/8") | 9,52 (3/8") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") |
| Caudal de aire | Int. / ext. (máx.) | m ² /hr. | 540 / 2.460 | 600 / 2.460 | 1.140 / 2.880 | 1.140 / 3.480 |
| Presión sonora | Interior (máx./mín.) | dB(A) | 42 / 21 | 45 / 21 | 45 / 25 | 43 / 26 |
| | Exterior | dB(A) | 53 | 54 | 51 | 52 |
| Potencia sonora | Int./ext. (alto) | dB(A) | 56 / 63 | 59 / 65 | 57 / 65 | 62 / 67 |
| Tensión | | V/Hz/Φ | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 |
| Intervalo de temperatura de trabajo | Frío | °C | -10 ~ 46 | -10 ~ 46 | -10 ~ 46 | -10 ~ 46 |
| | Calor | °C | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 | -15 ~ 24 |
| Longitud de tuberías | Estándar / máxima | m | 5 / 15 | 5 / 15 | 5 / 30 | 5 / 30 |
| Altura de tuberías | Máxima | m | 8 | 8 | 15 | 15 |
| Dimensiones netas (A x H x P) | Interior | mm | 880 x 260 x 360 | 880 x 260 x 360 | 1.123 x 354 x 384 | 1.123 x 354 x 384 |
| | Exterior | mm | 778 x 550 x 331 | 778 x 550 x 331 | 1.023 x 730 x 413 | 1.023 x 911 x 413 |
| Peso neto | Interior / Exterior | kg | 8,2 / 20,2 | 8,2 / 20,2 | 13 / 43,5 | 14 / 52,5 |

| Prestaciones | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Purificación del aire | Virus Doctor** | - | - | - | - |
| | Easy Filter | • | • | • | • |
| | Filtro Full HD | 3 CareFilter (HD 60) | 3 CareFilter (HD 60) | 3 CareFilter (HD 60) | 3 CareFilter (HD 60) |
| | Autolimpieza | • | • | • | • |
| Flujo del aire | Dirección de aire (arriba / abajo) | Auto | Auto | Auto | Auto |
| | Dirección de aire (der. / izq.) | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Modos de operación | Auto Restart | • | • | • | • |
| | Smart Installation | • | • | • | • |
| | Good Sleep | • | • | • | • |
| | Fast Cool | • | • | • | • |
| | Comfort Cool | • | • | • | • |
| | 2 Step Cooling | • | • | • | • |
| | Single User Mode | • | • | • | • |
| | Deshumidificación | • | • | • | • |
| | Silencioso | • | • | • | • |
| | Control WiFi | - | - | - | - |
| | Visualización del consumo de energía | • | • | • | • |
| | Indicador de limpieza de filtro | - | - | - | - |
| | Display enc. / apag. | • | • | • | • |
| | Auto Change Over | • | • | • | • |