

Serie H 6700 Nuevo



Modelo			F-H6709	F-H6712	F-H6718	F-H6724
EAN Pack (unid. interior + unidad exterior)			8806088300252	8806088300269	8806088300276	8806088300283
Unidad Interior			AR09KSWSBWKNET	AR12KSWSBWKNET	AR18KSWSAWKNEU	AR24KSWSAWKNEU
Unidad Exterior			AR09KSWSBWKXET	AR12KSWSBWKXET	AR18KSWSAWKXEU	AR24KSWSAWKXEU
Tipo			Inverter (Bomba de calor)	Inverter (Bomba de calor)	Inverter (Bomba de calor)	Inverter (Bomba de calor)
Refrigerante			R410A	R410A	R410A	R410A
Capacidad	Frío	Kcal/hr. kW	2,15 2,5	3,01 3,5	4,3 5,0	5,85 6,8
	Calor	Kcal/hr. kW	2,75 3,2	3,27 3,8	5,16 6,0	6,7 7,8
Eficiencia energética	SEER		6,1/A++	6,1/A++	6,7 / A++	6,1 / A++
	SCOP		4,0 / A+	4,0 / A+	3,8 / A	3,8 / A
Consumo energético Frío / Calor		W	670 / 860	1.060 / 1.020	1.450 / 1.660	2.260 / 2.500
Deshumidificación		ℓ/hr.	0,9	1,2	1,8	2,4
Conexiones frigoríficas	Líquido	ø, mm. (°)	6,35 (1/4°)	6,35 (1/4°)	6,35 (1/4°)	6,35 (1/4°)
	Gas	ø, mm. (°)	9,52 (3/8°)	9,52 (3/8°)	12,7 (1/2°)	15,88 (5/8°)
Caudal de aire Int. / ext. (máx.)		m ² /hr.	660 / 2.460	720 / 2.640	1.040 / 2.880	1.140 / 3.480
Presión sonora	Interior (máx./mín.)	dB(A)	41 / 19	43 / 19	46 / 25	51 / 26
	Exterior	dB(A)	44	46	51	52
Potencia sonora Int./ext. (alto)		dB(A)	54 / 59	56 / 62	58 / 65	62 / 67
Tensión		V/Hz/Φ	220~240. 50. 1	220~240. 50. 1	220~240. 50. 1	220~240. 50. 1
Intervalo de temperatura de trabajo	Frío	°C	-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46
	Calor	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Longitud de tuberías Estándar / máxima		m	5 / 15	5 / 15	5 / 30	5 / 30
Altura de tuberías Máxima		m	8	8	15	15
Dimensiones netas (A x H x P)	Interior	mm	826 x 261 x 261	826 x 261 x 261	1.065 x 301 x 294	1.065 x 301 x 294
	Exterior	mm	720 x 548 x 265	720 x 548 x 265	880 x 793 x 310	880 x 793 x 310
Peso neto Interior / Exterior		kg	9,5 / 29,5	9,5 / 29,5	13 / 43,5	14 / 52,5

Prestaciones					
Purificación del aire	Virus Doctor**	•	•	•	•
	Easy Filter	•	•	•	•
	Filtro Full HD	3 CareFilter (HD 60)	3 CareFilter (HD 60)	3 CareFilter (HD 60)	3 CareFilter (HD 60)
	Autolimpieza	•	•	•	•
Flujo del aire	Dirección de aire (arriba / abajo)	Auto	Auto	Auto	Auto
	Dirección de aire (der. / izq.)	Auto	Auto	Auto	Auto
Modos de operación	Auto Restart	•	•	•	•
	Smart Installation	•	•	•	•
	Good Sleep	•	•	•	•
	Fast Cool	•	•	•	•
	Comfort Cool	•	•	•	•
	2 Step Cooling	•	•	•	•
	Single User Mode	•	•	•	•
	Deshumidificación	•	•	•	•
	Silencioso	•	•	•	•
	Control WiFi	•	•	•	•
	Visualización del consumo de energía	•	•	•	•
	Indicador de limpieza de filtro	•	•	•	•
	Display enc. / apag.	•	•	•	•
	Auto Change Over	•	•	•	•