

# Serie H 7700 Nuevo



Modelo			F-H7709	F-H7712	F-H7718	F-H7724
EAN Pack (unid. interior + unidad exterior)			8806088300214	8806088300221	8806088300238	8806088300245
Unidad Interior			AR09KSPDBWKNEU	AR12KSPDBWKNEU	AR18KSPDBWKNEU	AR24KSPDBWKNEU
Unidad Exterior			AR09KSPDBWKXEU	AR12KSPDBWKXEU	AR18KSPDBWKXEU	AR24KSPDBWKXEU
Tipo			Inverter (Bomba de calor)	Inverter (Bomba de calor)	Inverter (Bomba de calor)	Inverter (Bomba de calor)
Refrigerante			R410A	R410A	R410A	R410A
Capacidad	Frío	Kcal/hr. kW	2,15 2,5	3 3,50	4,3 5,00	5,85 6,80
	Calor	Kcal/hr. kW	2,75 3,2	3,44 4,00	5,16 6,00	6,88 8,00
Eficiencia energética	SEER		7,1 / A++	6,7 / A++	7,0 / A++	7,0 / A++
	SCOP		4,6 / A++	4,6 / A++	4,0 / A+	4,0 / A+
Consumo energético	Frío / Calor	W	590 / 780	970 / 1.050	1.280 / 1.460	2.060 / 2.280
Deshumidificación		l/hr.	0,9	1,2	1,8	2,4
Conexiones frigoríficas	Líquido	ø, mm. (")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Gas	ø, mm. (")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")	15,88 (5/8")
Caudal de aire	Int. / ext. (máx.)	m <sup>2</sup> /hr.	660 / 2.220	720 / 2.220	1.080 / 3.240	1.140 / 3.480
Presión sonora	Interior (máx./mín.)	dB(A)	43 / 16	44 / 16	46 / 25	51 / 26
	Exterior	dB(A)	51,0	53,0	57,0	60,0
Potencia sonora	Int./ext. (alto)	dB(A)	56 / 59	58 / 62	58 / 65	65 / 67
Tensión		V/Hz/φ	220~240. 50. 1	220~240. 50. 1	220~240. 50. 1	220~240. 50. 1
Intervalo de temperatura de trabajo	Frío	°C	-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46	-10 ~ 46
	Calor	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Longitud de tuberías	Estándar / máxima	m	5 / 15	5 / 15	5 / 30	5 / 30
Altura de tuberías	Máxima	m	8	8	15	15
Dimensiones netas (A x H x P)	Interior	mm	826 x 261 x 261	826 x 261 x 261	1.065 x 301 x 294	1.065 x 301 x 294
	Exterior	mm	790 x 285 x 545	790 x 285 x 545	880 x 793 x 210	880 x 793 x 210
Peso neto	Interior / Exterior	kg	10,2 / 34,5	10,2 / 34,5	15,5 / 52,5	15,5 / 52,5
<b>Prestaciones</b>						
Purificación del aire	Virus Doctor**		•	•	•	•
	Easy Filter		•	•	•	•
	Filtro Full HD		•	•	•	•
	Autolimpieza		•	•	•	•
			3 CareFilter (HD 60)	3 CareFilter (HD 60)	3 CareFilter (HD 60)	3 CareFilter (HD 60)
Flujo del aire	Dirección de aire (arriba / abajo)		Auto	Auto	Auto	Auto
	Dirección de aire (der. / izq.)		Auto	Auto	Auto	Auto
Modos de operación	Auto Restart		•	•	•	•
	Smart Installation		•	•	•	•
	Good Sleep		•	•	•	•
	Fast Cool		•	•	•	•
	Comfort Cool		•	•	•	•
	2 Step Cooling		•	•	•	•
	Single User Mode		•	•	•	•
	Deshumidificación		•	•	•	•
	Silencioso		•	•	•	•
	Control WiFi		•	•	•	•
	Visualización del consumo de energía		•	•	•	•
	Indicador de limpieza de filtro		•	•	•	•
	Display enc. / apag.		•	•	•	•
	Auto Change Over		•	•	•	•